C.T.S. ESPAÑA
Productos y Equipos para la Restauración, S.L.
C/. Monturiol, 9 - Pol. Ind. San Marcos
28906 GETAFE (Madrid)
Tel.: +34 91 601 16 40 (4 líneas) - Fax: +34 91 601 03 33
www.ctseurope.com · E-mail: cts.espana@ctseurope.com

FLUOLINE A

(ex FLUORMET A)

ADHESIVO A BASE DE FLUOROELASTOMEROS Y POLIMEROS ACRILICOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto:	liquido
Color:	transparente
Tiempo de toma	5 min. (a 25°C)
Tiempo de desecación:	ca. 10 horas
Peso especifico:	0,90 ± 0,03 kg/lt (ASTM D 792)

DESCRIPCION

FLUOLINE A es un adhesivo monocomponente listo para usar a base de fluoro elastómeros y polímeros acrílicos en acetonas.

SECTORES DE USO

FLUOLINE A puede ser usado para el pegado y la preconsolidación de materiales porosos (madera, piedra, arcilla, fósiles, restos arqueológicos, etc..)

VENTAJAS

- Facilidad de aplicación.
- Elevada resistencia mecánica de los encolados
- Completa reversibilidad en acetonas.
- Inercia química y elevada resistencia a los agentes atmosféricos.
- Notable compatibilidad a las cargas con inertes

MODALIDAD DE USO

Agitar el producto antes de usar

FLUOLINE A se aplica con pincel y por inyección con jeringuillas manuales:

A) aplicación a pincel: distribuir entre las partes, presionar aproximadamente 1 minuto, después unir las partes con una presión uniforme durante aproximadamente 5 minutos. La unión es inmediata.

El pegamento completo se verifica después de aproximadamente 10 horas.
La eventual excedencia de pegamento es totalmente eliminable con acetonas.

B) inyección con jeringuillas manuales: el producto puede usarse con inyección durante la fase de preconsolidación, oportunamente cargado con inertes para modular la viscosidad.
Halos y afloraciones son fácilmente eliminables con acetonas.

La viscosidad del Fluoline A puede ser aumentada con el añadido de pequeñas porcentuales de sílice micronizada LO-VEL 27.

CONFECCIONES

FLUOLINE A está disponible en confecciones de **1 lt**

ALMACENAMIENTO

6 meses en recipientes originales herméticamente cerrados a temperatura de aprox. 20° C.

ESPECIFICACIONES PARA INCLUIR EN INFORMES DE OBRA

Adhesivo monocomponente listo para usar a base de fluoro elastómeros y polímeros acrílicos en acetonas, reversible, para inyecciones y preconsolidación de elementos arquitectónicos.

El La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestros conocimientos y pruebas de laboratorio en la fecha de la última versión. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto para cada uso específico de las pruebas preliminares, y deben respetar las leyes y reglamentos vigentes en materia de salud y seguridad.
C.T.S. España S.L garantiza una calidad constante del producto, pero no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto del material, ya que está diseñado para uso profesional. Además, pueden cambiar en cualquier momento de los componentes y confecciones sin previo aviso alguno.