



**C.T.S. ESPAÑA**

Productos y Equipos para la Restauración, S.L.

C/. Monturiol, 9 - Pol. Ind. San Marcos

28906 GETAFE (Madrid)

Tel.: +34 91 601 16 40 (4 líneas) - Fax: +34 91 601 03 33

www.ctseurope.com · E-mail: cts.espana@ctseurope.com

## SUPER ATTAK GEL

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo cianoacrilato in formulazione gel.

### CAMPI DI IMPIEGO

Super Attak Gel è ideale per incollare materiali come molte plastiche (escluso PE, PP, PTFE), gomme, metalli, legno, cuoio, tessuti, cartone e carta. Super Attak Gel non cola, pertanto è particolarmente adatto per incollaggi su superfici verticali. Incolla anche materiali porosi. Il tempo di presa iniziale è generalmente compreso tra i 5 e i 30 secondi alle 24 ore circa.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Natura chimica:            | etile cianoacrilato        |
| Aspetto:                   | gel pressocché incolore    |
| Densità a 20°C:            | ca. 1,00 g/cm <sup>3</sup> |
| Viscosità:                 | Gel che non cola           |
| Durata del prodotto a 20°C | 18 mesi                    |

### STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, al riparo da fonti di calore.

### MODALITA' D'USO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Assicurarsi che le parti da incollare siano sgrassate, pulite, asciutte e combacianti.

### APPLICAZIONE

Applicare un velo di adesivo solo su una delle due parti da incollare.

Unire le parti e premere bene fino a presa avvenuta, solitamente per almeno 15-30 secondi. Prima di riavvitare il tappo, pulire il beccuccio con uno straccio ed alcool.

### AVVERTENZE

Lasciare a riposo per almeno 5 minuti (o anche per tutta una giornata) per ottenere il massimo potere adesivo.

Evitare che Super Attak Gel vada a diretto contatto con la pelle.

Proteggere i vestiti e le superfici d'appoggio durante le operazioni d'incollaggio. In caso di incollaggi errati e per eliminare gocce o residui è consigliabile utilizzare il prodotto SCOLLATUTTO.

### **NOTE**

Super Attak non è adatto per incollare PE, PP, PTFE (tali plastiche risultano untuose al tatto), gomma siliconica, vetro o superfici vetrificate. E' anche inadatto per pelle morbida. Non utilizzare mai Super Attak per incollare parti che verranno utilizzate per contenere liquidi caldi.



Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Loctite Adesivi S.r.l. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze.