C.T.S. ESPAÑA
Productos y Equipos para la Restauración, S.L.
C/. Monturiol, 9 - Pol. Ind. San Marcos
28906 GETAFE (Madrid)
Tel.: +34 91 601 16 40 (4 líneas) - Fax: +34 91 601 03 33
www.ctseurope.com · E-mail: cts.espana@ctseurope.com

SUPER ATTAK CLASSIC (liquido)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Adesivo cianoacrilato di media viscosità

CAMPI DI IMPIEGO
Super Attak liquido è ideale per tutte le applicazioni domestiche e incolla tenacemente una vasta gamma di materiali: plastiche (escluso PE, PP, PTFE), gomme, metalli, legno, cuoio, tessuti, cartone e carta. Il tempo di presa iniziale è generalmente compreso tra 5 e 30 secondi. L'incollaggio finale si ottiene in 24 ore circa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	etile cianoacrilato
Aspetto	liquido pressocché incolore
Peso Specifico	1,05 g/ml circa
Viscosità	25-100 mPas

STOCCAGGIO
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, al riparo da fonti di calore. Il prodotto se ben conservato è stabile per 18 mesi.

MODALITA' D'USO
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Assicurarsi che le parti da incollare siano sgrassate, pulite, asciutte e ben combacianti.

APPLICAZIONE
Applicare un velo di adesivo solo su una delle due parti da incollare.
Unire e tenere fissate le parti incollate fino a presa avvenuta, solitamente almeno 10 secondi.
Lasciare a riposo per almeno 5 minuti (o anche per una giornata) per ottenere il massimo potere adesivo.

AVVERTENZE
Evitare che Super Attak vada a diretto contatto con la pelle.
Proteggere i vestiti e le superfici d'appoggio durante le operazioni d'incollaggio. In caso di incollaggi errati e per eliminare gocce o residui è consigliabile utilizzare il prodotto SCOLLATUTTO.

NOTE
Super Attak non è adatto per incollare PE, PP, PTFE (tali plastiche risultano untuose al tatto), gomma siliconica, vetro o superfici vetrificate. E' anche inadatto per pelle molto morbida. Non utilizzare mai Super Attak per incollare parti che verranno utilizzate per contenere liquidi caldi.

Henkel
A Brand like a Friend

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta.
Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Loctite Adesivi S.r.l. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze.

10/11/2006