



C.T.S. ESPAÑA

Productos y Equipos para la Restauración, S.L.

C/. Monturiol, 9 - Pol. Ind. San Marcos

28906 GETAFE (Madrid)

Tel.: +34 91 601 16 40 (4 líneas) - Fax: +34 91 601 03 33

<https://shop-espana.ctseurope.com> • E-mail: cts.espana@ctseurope.com

VIDEOMICROSCOPIO MOD. WF 4515 ZT



El Dino-Lite WF4515ZT es un modelo Wireless que forma parte de la serie Universal. Pase de conexión inalámbrica a conexión por cable y viceversa en tan solo un instante. Trabaje por cable vía USB o de manera inalámbrica con el adaptador inalámbrico WF-20.



USB 2.0



1,3 Megapixels
1280 x 1024



Adjustable
~20x-220x



Exchangeable
cap



Polarizer
anti-reflection



Measurement
functionality



Flexible LED
Control FLC



Automatic
Magnification
Reading (AMR)



Magnification
lock



Standard working
distance

El WF4515ZT incorpora elementos de primera calidad como el Control LED Flexible (FLC), el polarizador integrado, la amplia funcionalidad de medición y la Lectura de Aumento Automática (AMR) para aplicaciones de medición intensiva.



C.T.S. ESPAÑA

Productos y Equipos para la Restauración, S.L.

C/. Monturiol, 9 - Pol. Ind. San Marcos

28906 GETAFE (Madrid)

Tel.: +34 91 601 16 40 (4 líneas) - Fax: +34 91 601 03 33

<https://shop-espana.ctseurope.com> • E-mail: cts.espana@ctseurope.com

Las características principales del WF4515ZT son:

- Solución completamente inalámbrica (incluye WF-20)
- 1.3 Megapixel EDGE SENSOR
- Aumento de 20-220x
- Automatic Magnification Reading (AMR)
- Polarizador ajustable
- Flexible LED Control (FLC)
- Y más...

INFORMACION ADICIONAL

Iluminación

- Tipo de luz/ LED: **blanco**
- Número de LED: **8**
- LED on/off conmutable: Si
- Filtro de infrarrojos: Filtro de corte IR >650 nm
- Difusor disponible: Si (N3C-D Incluido)
- Filtro de emisiones: No
- Polarizador: Si, Lineal

Óptica

- Aumento: 20x ~ 200x
- Zoom macro: No
- Distancia de trabajo: Estándar
- Tipo de lente: Vidrio con revestimiento anti-reflejos

Sensor

- Tipo de sensor: CMOS
- Resolución: 1.3 Megapixel (1280x1024)
- Velocidad máxima de fotogramas: 30 fps

Compatibilidad

- Interfaz: USB 2.0
- Sistema operativo: Windows 7, 8, 10 y 11, MacOS 10.11.6 y posteriores (solo cable)
- Software incluido: DinoCapture 2.0 (Windows) cable + wireless, DinoXcope (Mac OS) cable only, DinoConnect wireless only
- Formato de imagen compatibles (Windows): BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
- Formato de video compatibles (Windows): WMV, FLV, SWF
- Formato de imagen compatibles (MacOS): JPEG, PNG
- Formato de video compatibles (MacOS): MOV
- Estándares de imagen: DirectShow, UVC
- Wifi: Si

Carcasa

- Material de la carcasa: Composite / carcasa de plástico
- Dimensiones: 11.4cm (L) x 3.3cm (D)
- Peso: 111g
- Longitud del cable: 1.8m



C.T.S. ESPAÑA

Productos y Equipos para la Restauración, S.L.

C/. Monturiol, 9 - Pol. Ind. San Marcos

28906 GETAFE (Madrid)

Tel.: +34 91 601 16 40 (4 líneas) - Fax: +34 91 601 03 33

<https://shop-espana.ctseurope.com> • E-mail: cts.espana@ctseurope.com

Características

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Características especiales: | Automatic Magnification Reading (AMR), Flexible LED Control (FLC) |
| • Medida: | Si |
| • Calibración: | Si |
| • Sensor Microtouch: | Si |
| • Seguro ESD: | No |

Información

- | | |
|---------------------------|---|
| • Contenido del paquete: | Microscopio WF-20, funda de transporte, CD de software, objetivo de calibración, manual de usuario, tapa abierta N3C-O, tapa cerrada N3C-C, tapa difusora N3C-D, tapa de extensión N3C-E, tapa larga N3C-L, tapa de luz lateral N3C-S |
| • Aprobación regulatoria: | CE, FCC, ROHS |

SOPORTES OPCIONALES:

SOPORTE MOD. MS08B

para Videomicroscopio Dino Lite, con base para mesa. Dim. 75x100xh.145 mm.

Peso: 185 g.



SOPORTE MOD. RK-02

para Videomicroscopio Dino Lite, con enganche abrazadera y brazo flexible de 60 cm de longitud.

Peso: 1,15 kg.

