



**C.T.S. ESPAÑA**

Productos y Equipos para la Restauración, S.L.

C/ Monturiol, 9 – Pol. Ind. San Marcos

28906 GETAFE (MADRID)

Tel.: +34 91 601 16 40 (4 líneas) – Fax: +34 91 601 03 33

<https://shop-espana.ctseurope.com> – [cts.espana@ctsconservation.com](mailto:cts.espana@ctsconservation.com)



## Cinta selladora butílica



La cinta selladora autoadhesiva de caucho butílico garantiza una estanqueidad duradera gracias a su resistencia a los rayos UV, a los agentes atmosféricos y al envejecimiento.

- **Base química: Caucho butílico natural**
- **Color: Negro**
- **Longitud: 15 m**
- **Espesor de la cinta selladora: 2 mm**
- **Temperatura de aplicación mín/máx: 5 a 30 °C**
- **Resistencia a la temperatura mín/máx: -40 a 100 °C**
- **Condiciones para clase de productos de construcción: B2 – Normalmente inflamable / conforme a la norma DIN 4102**
- **Condiciones de densidad: 1,7 g/cm<sup>3</sup> / conforme a la norma DIN EN ISO 1183-1**
- **Dureza Shore OO / condiciones: 50 / conforme a la norma DIN EN ISO 868**
- **Resistencia al pelado dinámico a 25 mm: 30 N**
- **Resistencia a los rayos UV: Excelente**
- **Tiempo de almacenamiento desde la producción: Ilimitado / almacenamiento en ambiente seco, horizontal y libre de polvo, 20 °C, 50 % de humedad relativa**

DAVIDE PAVAN  
Responsabile Ufficio Acquisti  
C.T.S. SBL P.A. N°02443810840