



C.T.S. ESPAÑA

Productos y Equipos para la Restauración, S.L.

C/ Monturiol, 9 – Pol. Ind. San Marcos

28906 GETAFE (MADRID)

Tel.: +34 91 601 16 40 (4 líneas) – Fax: +34 91 601 03 33

<https://shop-espana.ctseurope.com> – cts.espana@ctsconservation.com



DECK 5000

DECAPANTE UNIVERSAL FUERTE EN GEL

DESCRIPCIÓN

DECK 5000 es un decapante basado en disolventes seleccionados de baja toxicidad, libre de diclorometano, N-metilpirrolidona (NMP) y dioxolano, con la adición de retardadores de evaporación.

La nueva formulación cumple con el Reglamento Europeo (UE) n.º 276/2010, que modifica el reglamento REACH.

Apto para eliminar todo tipo de pinturas, naturales y sintéticas (poliéster, poliuretano, acrílicas, nitrocelulósicas), incluidos esmaltes al horno, pinturas al agua, plásticos murales, masillas y adhesivos para moquetas y parquet.

El tiempo de acción es mayor que los decapantes anteriores a base de solventes clorados.

CARACTERÍSTICAS

- Gel blanquecino
- Densidad: 0,89 g/cm³
- Punto de inflamación: -17°C
- VOC (Directiva 2010/75/CE): 93% – 830,69 g/l

MODO DE EMPLEO

DECK 5000 actúa hinchando y desintegrando las capas de pintura. Aplicar **DECK 5000** en una capa fina y uniforme de unos pocos milímetros. Dejar actuar el tiempo necesario que puede variar de minutos a varias horas. En casos difíciles, repetir la aplicación después de retirar la pintura ya desintegrada con cepillo o espátula. Retirar los residuos con trapos, espátulas o cepillos, y si es necesario, con chorros de agua a presión o disolventes polares como acetona.

Se aconseja dejar secar algunas horas antes de repintar o realizar otras operaciones, como lijado.

En metales o aleaciones, lijar y cepillar bien las zonas oxidadas antes de proceder.

No aplicar sobre plásticos.

DECK 5000 puede diluirse ligeramente con pequeñas cantidades (<5%) de acetona, alcohol etílico o isopropílico, Solvanol. Estos disolventes también sirven para diluir el **DECK 5000** para aplicar por pulverización.

TIEMPO DE CONTACTO

El tiempo de acción del **DECK 5000** depende de varios parámetros como:

- Temperatura ambiente (más lento cuanto más frío)
- Tipo de pintura a eliminar (Por ejemplo, una resina epoxi se hincha más lentamente que una acrílica...)
- el envejecimiento de la pintura
- el número de capas que se van a eliminar.

Como referencia, podemos considerar tiempos de contacto de entre 5 y 20 minutos para pinturas antiguas, que pueden llegar incluso a los 30 minutos para pinturas sintéticas, y hasta 24 horas para esmaltes horneados y pinturas catalizadas de dos componentes, como poliésteres y epoxis.

RENDIMIENTO

1 kg de **DECK 5000** permite decapar aproximadamente entre 2 y 5 m² de superficie, dependiendo del tipo de pintura.



C.T.S. ESPAÑA

Productos y Equipos para la Restauración, S.L.

C/ Monturiol, 9 – Pol. Ind. San Marcos

28906 GETAFE (MADRID)

Tel.: +34 91 601 16 40 (4 líneas) – Fax: +34 91 601 03 33

<https://shop-espana.ctseurope.com> – cts.espana@ctsconservation.com



PRECAUCIONES

En climas cálidos o en ambientes muy calurosos, puede acumularse presión dentro de los recipientes; por lo tanto, se recomienda abrir los frascos o latas con cuidado, desenroscando lentamente la tapa mientras se sujeta con una mano enguantada para mantener la presión. Deje escapar el vapor acumulado. El producto es inflamable.

Se recomienda trabajar en áreas bien ventiladas y utilizar guantes de goma, mascarillas y gafas protectoras para protegerse de las gotas y salpicaduras del producto que puedan irritar los ojos y la piel

ENVASES

DECK 5000 está disponible en envases de 750 ml, 4 l y 20 l.

ESPECIFICACIÓN

Aplicación del decapante de pintura **DECK 5000**, libre de disolventes clorados, con un consumo medio de 0,2-0,4 l/m², a aplicar en una o varias capas a un precio de ____ € por m², incluyendo materiales y mano de obra, excluyendo andamios y cualquier preparación de la superficie.

La información contenida en esta hoja está basada en nuestros conocimientos y pruebas de laboratorio a la fecha de la última versión. El usuario debe garantizar la idoneidad del producto en relación con el uso específico mediante pruebas preliminares, y está obligado a respetar las leyes y normas vigentes en materia de higiene y seguridad.

C.T.S. s.r.l. garantiza la calidad constante del producto pero no se responsabiliza de los daños causados por un uso incorrecto del material. Producto destinado únicamente a uso profesional. Además, los componentes y embalajes pueden variar en cualquier momento sin obligación de comunicarlo