

CORPOL

TRATAMIENTO DE MADERA ANTIXILÓFAGOS

Descripción:

CORPOL TRATAMIENTO DE MADERA ANTIXILÓFAGOS proporciona un tratamiento preventivo de la madera maciza contra los insectos (cuando la madera no está atacada) y curativo de la madera maciza contra los insectos (cuando la madera ya ha sido atacada).

Propiedades:

Conservante de madera, tratamiento preventivo de la madera maciza (madera blanda) para uso clase 1 (UC 1) y tratamiento curativo de la madera maciza (madera blanda y dura) contra insectos xilófagos perforadores de la madera (carcoma, polilla) y termitas.

Plagas:

Termitas subterráneas (*Reticulitermes spp.*)- obreras soldados y ninfas

Escarabajos xilófagos perforadores de la madera (*Hylotrupes bajulus L.*)-Larva.

Carcoma de la madera (*Ilyctus brunneus*)- Larva.

Material de Protección:

Máscara filtrante para la protección contra gases y partículas
Guantes de protección contra productos químicos

Ropa de protección

Características físico-químicas:

Estado físico: Líquido Ligeramente ambarino

Olor: Hidrocarburo alifático

Densidad: 0.797 g/cm³

Punto de inflamación: 42°C

Rango de ebullición: 150-200°C

Punto de congelación: <-50°C

Solubilidad en agua: 60 ppm

Tensión de vapor: <-3 ppm de Hg a 20°C

Aplicaciones:

Sistema abierto:

Tratamiento por brocha.

Aplicación superficial:

Pincelado.

Para tratamiento intensivo:

Aplicación por inyección con jeringa o con pincel a un número existente y controlable de agujeros. Para aplicar en combinación con el tratamiento superficial.

Modo de empleo:

Tratamiento preventivo:

Organismos diana (incluyendo el estadio de desarrollo): Termitas subterráneas (*Reticulitermes spp.*)- obreras soldados y ninfas Escarabajos xilófagos perforadores de la madera (*Hylotrupes bajulus L.*)-Larva.

Ámbito de utilización: Interior:



Composición:

Permetrina	0,35%
Petrosol D15/20	92,07%



Dosis:

No se requiere dilución



Presentación:

5 L
25 L
1000 L

N° Registro: ES/APP(NA)-2021-08-00778

Uso en interiores (UC 1: situación en la que la madera o el producto a base de madera esta dentro de una construcción, no expuesto a la intemperie y la humedad)

Método de aplicación:

Sistema abierto: tratamiento por brocha.

Aplicación superficial: pincelado.

Dosis y frecuencia de aplicación: Producto listo para usar, no se requiere dilución: 250 ml/m² (retención del producto 200 g/m²).

Tratamiento curativo:

Organismos diana (incluyendo el estadio de desarrollo): Termitas subterráneas (*Reticulitermes spp.*)- obreras soldados y ninfas Escarabajos xilófagos perforadores de la madera (*Hyloterpes bajulus L.*) -Larva. Carcoma de la madera (*lyctus brunneus*)- Larva.

Ámbito de utilización: Interior

Método de aplicación:

Sistema abierto: tratamiento por brocha.

Aplicación superficial: pincelado.

Para tratamiento intensivo.: Aplicación por inyección con jeringa o con pincel a un número existente y controlable de agujeros. Para aplicar en combinación con el tratamiento superficial.

Dosis y frecuencia de aplicación: Una vez al año. Producto listo para usar, no se requiere dilución:

Superficial: 300 ml/m² (retención del producto 240 g/m²).

Inyección: 1000 ml/m².

Almacenamiento:

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 25 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

Producto distribuido por:



C.T.S. ESPAÑA

Productos y Equipos para la Restauración, S.L.

C/ Monturiol, 9 – Pol. Ind. San Marcos

28906 GETAFE (MADRID)

Tel.: +34 91 601 16 40 (4 líneas) – Fax: +34 91 601 03 33

<https://shop-espana.ctseurope.com> – cts.espana@ctsconservation.com

